

ИСТОЧНИК

Настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения



Гарантия
до 5 лет



Срок службы
70 000 часов



Степень защиты
IP65



Светодиоды
«Samsung»



Эксплуатация
от -40 до +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Архитектурно-декоративная, точечная (маркерная) подсветка фасадов жилых и коммерческих зданий.

ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиоды марки «Samsung» со световой отдачей не менее 140 Лм/Вт.
Вторичная оптика не применяется.

КОРПУС

Комбинированный. Основание светильника имеет квадратную форму и изготовлено из ABS-пластика. Станок светильника изготовлен из алюминия с гальванопокрытием (анодное оксидирование).

УСТАНОВКА

Светильник крепится при помощи винтовых соединений к фасаду здания.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Выполнен из оптически-прозрачного компаунда, который обеспечивает максимальную герметичность светильника.

МОДЕЛИ

Марка светильника	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Световой поток (не менее)	Масса
ДБУ14-4/120С/ Источник	12, 220В	4 Вт	360 Лм	0,4 кг
ДБУ14-6/120С/ Источник	12, 220В	6 Вт	720 Лм	0,4 кг

Буква «С» в марке светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (4500-5500К)
- ТБ - тёплый белый (3000-4200К)
- С - согласованный (янтарный, синий, зелёный, красный)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Выносной/ встроенный
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	III

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

