

ФАКЕЛ

Настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения



Гарантия
до 5 лет



Срок службы
70 000 часов



Степень защиты
IP65



Светодиоды
«Samsung»



Эксплуатация
от -40 до +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Архитектурно-декоративная подсветка зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиоды марки «Samsung» со световой отдачей не менее 140 Лм/Вт.
Возможно применение вторичной оптики для обеспечения узкого угла рассеивания света.
Светильник имеет два источника света, направленных в противоположные стороны (вверх/вниз).

КОРПУС

Алюминиевый, окрашенный порошковой краской, обеспечивающей стойкость к климатическим воздействиям.
Стандартный цвет окраски корпуса светильника - серый, но по необходимости корпус он может быть окрашен в любой цвет по желанию заказчика.

КРЕПЛЕНИЕ

Светильник устанавливается на любую вертикальную поверхность при помощи крепёжного элемента.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Ударопрочный прозрачный поликарбонат.

МОДЕЛИ

Марка светильника	Потребляемая мощность	Световой поток светильника в одну сторону	Масса светильника
ДБУ44-2x8/ХС/ Факел	16 Вт	720 Лм	1,7 кг
ДБУ44-2x18/ХС/ Факел	36 Вт	2160 Лм	1,7 кг

Буква «Х» в марке светильника заменяется значением угла рассеивания света:

- 120° - светильник без оптики.
- 8°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60° - светильник с оптикой.

Буква «С» в марке светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (4500-5500К)
- ТБ - тёплый белый (3000-4200К)
- С - согласованный (янтарный, синий, зелёный, красный)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Частота	50 Гц
Блок питания	Встроенный
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

