

АВЕНЮ

Консольный светодиодный светильник для наружного освещения



Гарантия
до 5 лет



Срок службы
70 000 часов



Степень защиты
IP65



Светодиоды
«Samsung»



Эксплуатация
от -40 до +40 °С

ПРИМЕНЕНИЕ

Наружное освещение дорог, улиц, автомагистралей, мостов и переездов.

ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиоды марки «Samsung» со световой отдачей не менее 140 Лм/Вт.
Возможно применение вторичной оптики для обеспечения широкой кривой силы света.

КОРПУС

Литой алюминий, окрашенный порошковой краской, обеспечивающей стойкость к климатическим воздействиям.

КРЕПЛЕНИЕ

Светильник устанавливается на консольную опору.
Установочный диаметр трубы – не более 64мм.
Узел крепления – поворотный, позволяющий изменять угол наклона светильника относительно освещаемой поверхности.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Ударопрочное закалённое силикатное стекло.

МОДЕЛИ

Марка светильника	Потребляемая мощность	Световой поток светильника (не менее)	Масса
ДКУ45-3x36/120ХБ/ Авеню	108 Вт	10 800 Лм	9,7 кг
ДКУ45-3x36/60x120ХБ/ Авеню	108 Вт	10 800 Лм	9,7 кг

- 120° - кривая силы света косинусная (светильник без оптики).
- 60x120° - кривая силы света широкая (светильник с оптикой).
- ХБ – холодный белый цвет свечения (4500-5000К).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Частота	50 Гц
Блок питания	Встроенный
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Длина примыкающего кабеля	1 метр

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

