

БУЛЬВАР

Консольный светодиодный светильник для наружного освещения



Гарантия
до 5 лет



Срок службы
70 000 часов



Степень защиты
IP65



Светодиоды
«Samsung»



Эксплуатация
от -40 до +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Наружное освещение дорог, улиц, автостоянок, дворовых и производственных территорий, мостов и переездов.

ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиоды марки «Samsung» со световой отдачей не менее 140 Лм/Вт.
Возможно применение вторичной оптики для обеспечения широкой кривой силы света.

КОРПУС

Литой алюминий, окрашенный порошковой краской, обеспечивающей стойкость к климатическим воздействиям.

КРЕПЛЕНИЕ

Светильник устанавливается на консольную опору.
Установочный диаметр трубы – не более 50мм.
Узел крепления – поворотный, позволяющий изменять угол наклона светильника относительно освещаемой поверхности.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Ударопрочное закалённое силикатное стекло.

МОДЕЛИ

Марка светильника	Потребляемая мощность	Световой поток светильника (не менее)	Масса
ДКУ46-36/120ХБ/ Бульвар	36 Вт	3 600 Лм	3,5 кг
ДКУ46-57/120ХБ/ Бульвар	57 Вт	4 900 Лм	3,5 кг
ДКУ46-2х36/120ХБ/ Бульвар	72 Вт	7 200 Лм	3,5 кг
ДКУ46-36/60х120ХБ/ Бульвар	36 Вт	3 600 Лм	3,5 кг
ДКУ46-57/60х120ХБ/ Бульвар	57 Вт	4 900 Лм	3,5 кг
ДКУ46-2х36/60х120ХБ/ Бульвар	72 Вт	7 200 Лм	3,5 кг

- 120° - кривая силы света косинусная (светильник без оптики).
- 60х120° - кривая силы света широкая (светильник с оптикой).
- ХБ – холодный белый цвет свечения (4500-5000К).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Частота	50 Гц
Блок питания	Встроенный
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Длина примыкающего кабеля	1 метр

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

